



## Construcción

<b>Conductor</b>	Cuerda de cobre pulido flexible. Clase V S/UNE-EN 60228
<b>Aislamiento</b>	Compuesto elastómero reticulado, GOMA (Tipo EI8) Identificación: Ver Tabla adjunta
<b>Cableado</b>	Conductores aislados cableados en coronas concéntricas
<b>Cubierta exterior</b>	GOMA EPR (Tipo EM8) Color standard: Negro

## Características técnicas

<b>Tensión de servicio</b>	450/750 V
<b>Tensión de ensayo</b>	2500 V
<b>Tª de servicio</b>	Servicio fijo (instalación protegida): -40°C a +90°C (en el conductor) Durante la instalación: -5°C a +70°C
<b>Radio curvatura Min.</b>	Instalacion fija: 3xD (Diámetro <= 12 mm) 4xD (Diámetro > 12 mm) Libre movimiento: 4xD (Diámetro <= 12 mm) 6xD (Diámetro >12 mm)

## Aplicación

Cables flexibles aptos para usos móviles con aislamiento y cubierta de compuesto reticulado con baja emisión de humos y gases corrosivos, para servicios exigentes:

En talleres industriales y agrícolas, edificios, para aplicaciones y alimentación de aparatos para servicios exigentes en los que los cables estén sometidos a esfuerzos mecánicos de tipo medio (ejemplos: placas de calentamiento, lámparas portátiles, utillajes eléctricos como talaros, sierras circulares y herramientas domésticas eléctricas).

En locales secos, húmedos o mojados.

## Normativa / Propiedades

<b>Ref. construcción/diseño</b>	UNE-EN 50525-3-21
<b>No propagador de la llama</b>	UNE-EN 60332-1 (IEC 60332-1)
<b>No Propagador del incendio</b>	UNE-EN 60332-3 (IEC 60332-3)
<b>Libre de halógenos</b>	UNE-EN 60754-1 (IEC 60754-1)
<b>Baja emisión de humos</b>	UNE-EN 61034 (IEC 61034)
<b>Otras características</b>	Resistente a UV



## Datos Constructivos

Código	NxS (mm2)	Ø (mm)	Peso (kg/km)	R a 20°C (Ohm/Km)	I (A), 30°C	Ft (N)
	1x1.5	6.8	58	13.7	16.5	22
34301500	1x2.5	7.6	71	8.21	22	37
34301600	1x4	8.7	100	5.09	30	60
	1x6	9.7	130	3.39	38	90
	1x10	11.8	230	1.91	53	150
	1x16	13.2	290	1.21	71	240
	1x25	15.8	420	0.78	94	375
34302100	1x35	17.9	530	0.554	117	525
	1x50	20.5	750	0.386	148	750
	1x70	23.3	960	0.72	185	1050
	1x95	25.9	1250	0.206	222	1425
	1x120	28.6	1560	0.1661	260	1800
	1x150	31.4	1900	0.129	300	2250
	1x185	34.4	2300	0.106	341	2775
	1x240	38.3	2950	0.0801	407	3600
	1x300	40.2	3600	0.0641	468	4500
	2x1	9.2	95	20	15	30
	2x1.5	10.2	119	13.7	18.5	45
34305700	2x2.5	12.2	172	8.21	25	75
	2x4	14.2	239	5.09	34	120
	2x6	15.8	319	3.39	43	180
	2x10	21.3	572	1.91	60	300
	2x16	24.5	767	1.21	79	480
	2x25	29.2	1154	0.78	105	750
34308300	3G1	10.1	115	20	15.5	45
34308400	3G1.5	11.9	144	13.7	19.5	67
34308600	3G2.5	14	211	8.21	26	112
34308800	3G4	16.2	290	5.09	35	180
34308900	3G6	17.9	391	3.39	44	270
	3G10	24.1	706	1.91	62	450
	3G16	27.5	961	1.21	82	720
	3G25	32.9	1439	0.78	109	1125
	3G35	37.1	1814	0.554	135	1575
	3G50	42.9	2550	0.386	169	2250
	3G70	48.3	3210	0.272	211	3150
	3G95	53.9	4423	0.206	250	4275
	3G120	59.8	5405	0.161	292	5400
	3G150	65.7	6725	0.129	335	6750
	3G185	71.9	8222	0.106	378	8325
	3G240	81.8	10224	0.0801	447	10800
	3G300	89.8	12620	0.0641	509	13500
	4G1	11.1	141	20	13	60
34313300	4G1.5	12.9	176	13.7	16	90
34313500	4G2.5	15.3	235	8.21	22	150

Código	NxS (mm2)	Ø (mm)	Peso (kg/km)	R a 20°C (Ohm/Km)	I (A), 30°C	Ft (N)
34313700	4G4	17.7	365	5.09	30	240
34313800	4G6	19.8	501	3.39	37	360
34313900	4G10	26.5	872	1.91	52	600
34314000	4G16	30.1	1194	1.21	69	960
34314100	4G25	36.6	1822	0.78	92	1500
	4G35	41.1	2307	0.554	114	2100
34314300	4G50	47.5	3253	0.386	143	3000
	4G70	53.8	4130	0.272	178	4200
34314500	4G95	60.9	5720	0.206	210	5700
34314600	4G120	65.8	6965	0.161	246	7200
34314700	4G150	72.7	8644	0.129	282	9000
	4G185	80.1	10598	0.106	319	11100
	4G240	86.4	12100	0.0801	377	14400
	4G300	96.5	15200	0.0641	430	18000
	5G1	12.2	170	20	13.5	75
34316200	5G1.5	14.2	214	13.7	16.5	112
34316300	5G2.5	16.9	316	8.21	23	187
	5G4	19.8	448	5.09	30	300
34316500	5G6	22.1	607	3.39	38	450
34316600	5G10	29.1	1075	1.91	54	750
34316700	5G16	33.3	1480	1.21	71	1200
	5G25	38.4	2255	0.78	94	1875
34316900	5G35	37	2700	0.554	117	2526
	6G1.5	16.2	287	13.7	11.6	135
	6G2.5	19.1	420	8.21	15.8	225
	6G4	22.1	583	5.09	21.8	360
	7G1.5	19.1	303	13.7	10.1	157
34319700	7G2.5	21.5	448	8.21	13.7	262
	7G4	38.4	697	5.09	18.9	420
	12G1.5	22.4	496	13.7	7.8	270
	12G2.5	26.2	724	8.21	10.5	450
	12G4	30.9	1042	5.09	14.5	720
34327500	14G2.5	25	860	8.21	10.5	525
34329800	18G1.5	26.3	702	13.7	7	405
34329900	18G2.5	29.3	1045	8.21	9.5	675
	18G4	26.4	1430	5.09	13.1	1080
	24G1.5	30.7	935	13.7	6.2	540
	24G2.5	34.6	1325	8.21	8.4	900
	7G1.5	26.2	975	13.7	5.4	607
	27G2.5	30.2	1375	8.21	7.4	1012
	36G1.5	35.2	1297	13.7	5.4	810
	36G2.5	41.8	1949	8.21	7.4	1350
	37G1.5	36.2	1317	13.7	5.4	832

**Leyenda**

**Código** Código Cervi  
**NxS (mm2)** Número de conductores x Sección (mm2)

<b>Ø (mm)</b>	Diámetro Exterior Aprox. (mm)
<b>Peso (kg/km)</b>	Peso cable aproximado (kg/km)
<b>R a 20°C (Ohm/Km)</b>	Resistencia conductor a 20°C (Ohm/km)
<b>I (A), 30°C</b>	Intensidad máxima admisible (A), al aire (30°C)
<b>Ft (N)</b>	Fuerza de tracción máxima, N (durante instalación)

### Tabla de colores

N°CONDUCTORES	COLOR AISLAMIENTO
2	Azul, Marrón
3G	Azul, Marrón, Amarillo/Verde
3x	Marrón, Negro, Gris
4G	Marrón, Negro, Gris, Amarillo/Verde
4x	Azul, Marrón, Negro, Gris
5G	Azul, Marrón, Negro, Gris, Amarillo/Verde
>5 (G)	Negros numerados Amarillo/Verde