

## Construcción

<b>Conductor</b>	Cuerda de cobre pulido flexible Clase V S/UNE-EN 60228
<b>Aislamiento</b>	XLPE Identificación: HD 308 S2 (Ver tabla de colores)
<b>Cableado</b>	Conductores aislados cableados en coronas concéntricas
<b>Cubierta exterior</b>	Compuesto libre de halógenos Color: Azul claro

## Características técnicas

<b>Tensión de servicio</b>	600/1000 V
<b>Tensión de ensayo</b>	3500 V
<b>Tª de servicio</b>	Instalación fija: -15°C a +90°C Durante la instalación: 0°C Mínimo Cortocircuito (Max. 5 seg): 250°C
<b>Radio curvatura Min.</b>	6xD
<b>Capacidad</b>	150 pF/m Max.
<b>Inductancia</b>	1 mH/Km Max.
<b>L/R ratio</b>	25 µH/Ohm Max. (Secciones hasta 1mm <sup>2</sup> , inclusive) 40 µH/Ohm Max. (Secciones de 1,5mm <sup>2</sup> ) 60 µH/Ohm Max. (Secciones de 2,5mm <sup>2</sup> )

## Aplicación

Cable flexible de instrumentación y control, para emplazamientos donde se requiera una nula emisión de halógenos en caso de incendio.

Especialmente recomendado para instalaciones en atmósferas potencialmente explosivas en circuitos de Seguridad Intrínseca (modo de protección - i - ), de acuerdo con los requerimientos especificados para cables en este tipo de instalaciones en las normas IEC/EN 60079 e IEC/EN 60079-25.

\*CPR: Cable apto para instalarse bajo los requerimientos de la normativa CPR (Construction Product Regulation (EU) N°305/2011) de acuerdo con la clasificación (Euroclase) especificada en el presente documento.

## Normativa/Propiedades

<b>Norma Ref. Diseño</b>	Diseño especial, basado en IEC 60502-1
<b>Normativa de referencia</b>	EN 60079-14 / IEC 60079-14 / VDE 0165-1 - (Punto 16.2.2) EN 60079-25 / IEC 60079-25 / VDE 0170-10-1 (Punto 9)
<b>No propagador de la llama</b>	UNE-EN 60332-1 (IEC 60332-1)
<b>Clasificación CPR (Euroclase)</b>	Eca (Según norma UNE-EN 50575)
<b>Otras normas de fuego:</b>	
<b>No Propagador del incendio</b>	UNE-EN 60332-3 (IEC 60332-3)
<b>Libre de halógenos</b>	UNE-EN 60754-1 (IEC 60754-1)
<b>Baja corrosividad de humos</b>	UNE-EN 60754-2 (IEC 60754-2) (pH >= 4,3 ; conductividad =< 10µS/mm)
<b>Baja emisión de humos</b>	UNE-EN 61034 (IEC 61034)



## Datos Constructivos

Código	NxS (mm <sup>2</sup> )	Ø (mm)	Peso (kg/km)	R a 20°C (Ohm/Km)
00805506	2x1.5	8.8	110	13.3
00808406	3G1.5	9.3	127	13.3
00813306	4G1.5	10.1	151	13.3
00818106	6G1.5	11.8	203	13.3
00821406	8G1.5	12.6	207	13.3
00826106	12G1.5	15.3	363	13.3
00831006	20G1.5	18.6	528	13.3
00808606	3G2.5	10.3	171	7.98

### Leyenda

<b>Código</b>	Código Cervi
<b>NxS (mm<sup>2</sup>)</b>	Número de conductores x Sección (mm <sup>2</sup> )
<b>Ø (mm)</b>	Diámetro Exterior Aprox. (mm)
<b>Peso (kg/km)</b>	Peso cable aproximado (kg/km)
<b>R a 20°C (Ohm/Km)</b>	Resistencia conductor a 20°C (Ohm/km)

## Tabla de colores

N° Conductores	Color aislamiento
2x	Azul, Marrón
3x	Marrón, Negro, Gris
3G	Azul, Marrón, Amarillo/Verde
4x	Azul, Marrón, Negro, Gris
4G	Marrón, Negro, Gris, Amarillo/Verde
5G	Azul, Marrón, Negro, Gris, Amarillo/Verde
> 5 (G)	Negros Numerados + Amarillo/Verde
> 5 (x)	Negros Numerados