



## Construcción

<b>Conductor</b>	Cuerda de cobre estañado Composición: 7x0,40 mm
<b>Dieléctrico</b>	Aislamiento de Polietileno (PE) sólido Diámetro nominal: 7,25 mm
<b>Pantalla</b>	Trenza de hilos de cobre pulido Cobertura: 95 % Aprox.
<b>Cubierta exterior</b>	PVC (Tipo TM52) Color: Negro

## Características técnicas

<b>Resistencia del conductor</b>	22 Ohm/Km (Conductor interior)
<b>Impedancia característica</b>	75 Ohm
<b>Capacidad</b>	67.4 pF/m
<b>Resistencia de aislamiento</b>	>1000 MOhm*Km
<b>Velocidad de propagación</b>	66%
<b>Atenuación (dB/100m)</b>	17,1 a 400 MHz 30,9 a 1000 MHz
<b>Tª de servicio</b>	-15°C+70°C
<b>Radio curvatura Min.</b>	10xD

## Aplicación

Coaxial de 75 Ohm para aplicaciones de radiofrecuencia.

## Normativa / Propiedades

<b>Ref. construcción/diseño</b>	Basado en MIL-C-17/6B
<b>No propagador de la llama</b>	UNE-EN 60332-1 (IEC 60332-1)



## Datos Constructivos

Código	Ø (mm)	Peso (kg/km)
14550100	10.3	140

### Leyenda

<b>Código</b>	Código Cervi
<b>Ø (mm)</b>	Diámetro Exterior Aprox. (mm)
<b>Peso (kg/km)</b>	Peso cable aproximado (kg/km)